LIMPIADOR DE CARROCERIAS

BC - 285013

APLICACIONES: Adecuado para el lavado, eliminando cualquier tipo de suciedad grasienta que pueda existir en pinturas, llantas y bajos de carrocerías de automóviles, autocares, trenes, etc., con maquinas automáticas o empleo manual. Como limpiador previo de vehículos antes de entrar en el tren de lavado. Talleres, estaciones de lavado y engrase, garajes, lavado industrial de vehículos.

BENEFICIOS:

- Producto neutro perfectamente compatible con pinturas, gomas y plásticos.
- Facilidad de aclarado y secado, minimizando la aparición de marcas de agua.
- Producto concentrado, permite economía de uso y menos residuos de envases.
- Su efectividad reduce los procesos físicos en los lavados a mano.
- Mejora los acabados dejándolos mas brillantes.
- Incorpora tensoactivos de alta biodegradabilidad, bajo contenido en alcohol y esta exento de fosfatos.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

En maquinas automáticas, dosificar en la proporción de 0,5% de producto sobre el agua de limpieza.

En aplicación manual dosificar en proporción del 1 al 2% de producto en el agua de lavado.

Una vez aplicado, dejar actuar y aclarar con agua limpia. Se recomienda no lavar los vehículos al sol, ni aplicar el producto estando la carrocería caliente. Una dosificación adecuada y la minimización del consumo de agua en tareas de limpieza y aclarado, permite reducir el impacto ambiental.

HIGIENE Y SEGURIDAD:

Producto concentrado, puede producir irritación a los ojos y mucosas, en caso de contacto lavar con abundante agua. Para mas información consultar con la ficha de datos de seguridad.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES:

Producto clasificado como biodegradable. Permite en bajas dosificaciones ser eliminado mediante procesos biológicos. Una correcta gestión de los residuos permite reducir el impacto ambiental.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad. Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:

Aspecto.....Fluido homogéneo
Color..... Verde
Densidad 20°C..... 1,000 - 1,100
Solubilidad en agua....Total
PH..... 6,5 - 8